

QuickSeam™ Pipe Flashing

1. Omschrijving

De Firestone QuickSeam™ Pipe Flashing werd speciaal ontwikkeld voor de afdichting van harde, ronde buisdoorvoeren met een diameter van 25 tot 150 mm. Het is een voorgevormde manchette waarbij aan de onderzijde van de flensplaat een QuickSeam tape werd gelamineerd. Elke QuickSeam Pipe Flashing past op verschillende buismaten en moet voor de installatie op de juiste diameter gesneden worden.



2. Voorbereiding

Eventuele bestaande dakdichtingsstroken of vreemde materialen moeten vooraf van de buisdoorvoer verwijderd worden. De RubberCover™ EPDM ondergrond moet voorbehandeld worden met QuickPrime™ Plus. Het gebruik van andere producten is niet toegestaan.

3. Verwerking

Snij de bovenzijde van de QuickSeam Pipe Flashing in overeenstemming met de diameter van de buis. Raadpleeg de Firestone richtlijnen voor meer informatie betreffende de installatie.

4. Verbruik

1 stuk per buisdoorvoer.

5. Eigenschappen

Technisch		
	Voorgevormde manchette	QuickSeam Tape
• Basis	Voorgevormde EPDM	Rubber polymeren
• Kleur	Zwart	Zwart
• Oplosmiddelen	Geen	Geen
• Vaste stoffen	100%	100%
• Toestand	Gevulkaniseerd	Gevulkaniseerd
• Dikte	1,4 mm - 1,9 mm	0,7 mm
• Flensdiameter	330 mm	
• Diameter buisdoorvoer	25 mm – 152 mm	

6. Verpakking / Stockage / Levensduur

Verpakking	10 stuks per karton. Roestvrij stalen klemringen inbegrepen.
Artikelnummer	W563581063

Opslag: Bewaar in de originele, ongeopende verpakking tussen 15 °C en 25 °C, in een goed geventileerde ruimte. Houd het materiaal droog en uit de buurt van rechtstreeks zonlicht tot aan de verwerking.

Levensduur: te verwachten levensduur van 24 maanden, indien opgeslagen volgens bovenvermelde voorwaarden. Controleer de productiedatum op elke doos. Houdbaarheid wordt verkort indien blootgesteld aan hogere temperaturen. Informatie met betrekking tot houdbaarheid is echter geen vast gegeven maar dient enkel en alleen als een richtlijn te worden beschouwd. De werkelijke levensduur is afhankelijk van de historie van opslag en stockage.

7. Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg de veiligheidsfiche.

Dit document vervangt enig voorafgaand gepubliceerde versie van dit document. Dit blad is bedoeld om de Firestone producteigenschappen weer te geven gebaseerd op de laatste kennis van zaken en ervaringen en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd (raadpleeg de Firestone website voor de laatste documentversie). Bovenstaande waarden zijn gebaseerd op geteste proefstukken en kunnen variëren binnen de toepasselijke toleranties. Firestone neemt de verantwoordelijkheid voor het leveren van kwaliteitsmaterialen die voldoen aan gepubliceerde Firestone productspecificaties. Geen Firestone vertegenwoordiger is bevoegd om deze disclaimer te wijzigen.