

# Verso CF 1000 F

Nominaal luchtvolume volgens ErP 2018, m³/h	850
Paneeldikte, mm	50
Gewicht van de unit, kg	173
Netspanning HE, V	3~400
Netspanning HW, V	1~230
Maximale werkstroom HE, A	7,3
Maximale werkstroom HW, A	3,3
Filterafmetingen BxHxL, mm	550x420x46
Elektrisch vermogen van de ventilatoraanrijving bij max. luchtvolume, W	168
Capaciteit van de elekt. luchtverwarmer, kW/Δt, °C	3/9,8
Controlepaneel	C5.1
Onderhoudsruimte, mm	400



## Akoestische gegevens

A-gewogen geluidsvermogensniveau  $L_{WA}$  dB(A) bij nominaal luchtvolume


Aanzuig	59
Toevoer	73
Afvoer	59
Afblaas	73
Omkasting	54

A-gewogen geluidsdrumniveau  $L_{PA}$  dB(A) 10 m² normaal geïsoleerde ruimte, afstand van de omkasting – 3 m.

Omgeving	42
----------	----

## Prestaties

Luchttoevoerfilter F7, luchtafvoerfilter M5



## Temperatuurefficiëntie

Buitentemperatuur, °C	Winter					Zomer		
	-23	-15	-10	-5	0	25	30	35
Na de warmtewisselaar, °C	17,2	17,4	17,8	18,1	18,7	22,6	23,6	24,7


Binnen +22°C, 20% RH

## Warmwaterkanaalluchtverwarmer (DH)\*

Watertemperatuur in/uit, °C	Winter		
	80/60	70/50	60/40
Capaciteit, kW	1,4	1,4	1,4
Debiet, dm³/h	60	60	60
Drukverlies, kPa	2,3	2,3	2,4
Temperatuur in/uit, °C	17,2/22		
Maximale capaciteit, kW	8,8	7,0	5,2
Aansluiting, "	½		

\* optie

## Rechte uitvoering (R1)



## Toebehoren (p. 120)

Afsluitklep	AGUJ-M-315+LF24/LM24
Geluiddemper	A/D AGS-315-100-900-M
	B/C AGS-315-100-1200-M
Waterverwarmer	DH-315
Hydr. aansluitset	PPU-HW-3R-15-1-W2
Luchtverwarming-koeler	DCW-0,9-6 / DHCW-315
2-wegklep	VVP47.15-2,5+SSP61
DX-koelbatterij	DCF-0,9-6
Koelunit	MOU-18HFN6+KA8140

## Linkse uitvoering (L1)

