

NIEUW DRYFAST POMPBOX

De Dryfast pompbox is ontworpen voor het volautomatisch wegpompen van condenswater afkomstig uit bouwdrogers*.



DF800F met de pompbox



Pompbox DPB230
Quality and Design by Dryfast

Om u of uw klanten nog meer te ontzorgen heeft Dryfast de pompbox ontwikkeld. De tijd om het droogadres te bezoeken om de bekende speciekuip of jerrycan te moeten legen is voorbij, vanaf heden is er de volautomatische pompbox van Dryfast.

Het condenswater wordt opgevangen door de pompbox en zal worden afgepompt door een eenvoudig aan te sluiten afvoerslang met snelkoppeling. Zelfs als de droger/pomp combinatie op een lageregelegen verdieping staat opgesteld, kan de pompbox het verzamelde water tot wel 5 meter hoogteverschil wegpompen**.

Wanneer de pompbox om welke reden dan ook zijn water niet kwijt kan, zal de droger worden uitschakelt om overstroming te voorkomen.

Na het beëindigen van het droogproces kan d.m.v. de 'purge' knop de pompbox maximaal worden leeggepompt.

Vanzelfsprekend is alles zodanig geconstrueerd dat de pompbox tegen een stootje kan en door de slimme opbouw is deze eenvoudig en snel te reinigen en te servicen. De pompbox is stapelbaar waardoor minimale opslagruimte nodig is.

Kortom een ideale aanvulling op uw drogervloot...

*Bij voldoende uitloophoogte kunnen er ook andere ontvochtigers worden aangesloten.

**Hierbij dient de meegeleverde terugslagklep in de afvoerslang te worden opgenomen.

Specificaties

Model	DPB230
Spanning	230 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	144~180 watt
Beschermingsklasse	IP22
	pomp: IPX8
Afmetingen L x B x H	415 x 400 x 510 mm
Inhoud waterreservoir	16 l
Max. opvoerhoogte	5 meter
Pompcapaciteit	13,66 l/min
Lengte stroomkabel	4,5 meter
Isolatieklasse	F
Materiaal	Kunststof
Gewicht	13,6 kg