

## AQUADERE

### Omschrijving

Koud verwerkbaar en oplosmiddelvrij hechtprimer op basis van bitumen in waterfase. Impregnatie ter verzekering van een goede hechting op de ondergrond (beton, metaal en hout) alvorens het lassen of verlijmen van bitumineuze waterdichtingsmembranen. Het is eveneens geschikt op oude/verwerde bitumineuze waterdichtingen met leischilfer of granulaat afwerking.

### Eigenschappen

Samenstelling	bitumen in waterfase
Droogtijd *	5 min. - 3 u
Verbruik (l/m <sup>2</sup> )	0,20 - 0,35
Verwerkingstemperatuur (°C)	min. +5

\* Afhankelijk van de omstandigheden (temperatuur, de relatieve vochtigheid, laagdikte, ...)

### Verpakking & opslag

Bussen van 5 en 25 l

12 maanden houdbaar in originele ongeopende verpakking. Vorstvrij en beschermt tegen de zon opslaan bij een temperatuur tussen +5 °C en +35 °C.

### Verwerking

Voor gebruik het product goed homogeniseren. Aanbrengen met een borstel, roller of rubberen trekker op een droge, stof- en vetvrije ondergrond. Volledig laten drogen voor het aanbrengen van het membraan. Het gereedschap dient vrij te zijn van vuil en resten van oplosmiddelen daar deze de emulsie zouden kunnen breken. Zie etiket voor meer informatie.

#### Reiniging gereedschappen:

- vochtig product: water
- droog product: White Spirit

### Keuringen & certificaten



### Bijzondere aanwijzingen

#### Hygiëne, gezondheid en milieu

Raadpleeg de veiligheidsfiche voor meer informatie.

#### Kwaliteits-, Milieu en Veiligheids-management

**SOPREMA** hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn producten, het milieu en de veiligheid. Daarom werken wij volgens de kwaliteits- en milieu management systemen **EN ISO 9001** en **EN ISO 14001**.