

FIX 10-S

Stop cement, snel cement



Artikelnummer	Inhoud	ME	Verpakking	Kleur
201819001	6	KG	Emmer	cementgrijs
201819002	12	KG	Emmer	cementgrijs

Producteigenschappen

zeer snelle uitharding (begin van uitharding na wateropname)

Voordelen

- Chloridevrij
- onmiddellijk afdichtend

Technische gegevens

Materiaaleigenschappen

Productcomponenten	1 comp. systeem
Materiaalbasis	Speciaal cement
Consistentie	Poeder
Korrel max	< 0,5 mm
Begin van het stollen	Onmiddellijk na wateropname

Verwerking

Ondergronds- / verwerkingstemperatuur	von 5 °C bis 30 °C
Verwerkingstijd	ca. 1 minuten
Verbruik per liter - spouw	ca. 2 kg/l

Verwerkingstechniek

Hulpmiddelen / gereedschap

- Beschermende handschoenen
- Troffel

FIX 10-S

Het substraat voorbereiden

Vereiste voor de ondergrond

1. vast
2. draagkrachtig
3. reinigen
4. vrij van hechtingsverminderende stoffen

Details voorbereiden

Voor een betere verankering van de FIX 10-S het looppunt uitstemmen in een zwaluwstaartvorm.

Oppervlak voorbereiden

Verwijder losse pleister- en metselwerkdelen.

Toepassing

Verwerking

FIX-10-S in droge vorm met de hand in het looppunt drukken. Herhaal de procedure als de afdichting onvoldoende is.

Opslagomstandigheden

Opslag

Koel, droog en beschermt tegen zonnestraling. Min. 12 Maanden in de originele verpakking.

Afvalverwijdering

Productresten kunnen worden afgevoerd volgens afvalcode AWV 17 01 01.

Aanwijzingen

- Niet te behandelen oppervlakken beschermen tegen de effecten van FIX-10-S!
- Indien noodzakelijk vooraf tests uitvoeren.
- FIX-10-S mag niet worden gemengd of in contact worden gebracht met gips.

Het geldige veiligheidsblad in acht nemen!

GISCODE: ZP1

Dit technisch informatieblad is een vertaling uit het Duits en houdt geen rekening met plaatselijke bouwverordeningen of wettelijke voorschriften. Het dient slechts als algemene productinformatie te worden beschouwd. Als rechtsgeldig kunnen uitsluitend de meest recente Duitse versie van dit technische informatieblad of het meest recente technische informatieblad van een van onze buitenlandse dochterondernemingen binnen het betreffende verkoopgebied worden aangemerkt.