

FungoFluid



- **Ondersteunende reiniging**
- **Makkelijk aan te brengen**
- **Gebruiksklaar**

Product Waterige oplossing voor de nabehandeling na de reiniging van geveloppervlakken die aangetast zijn door schimmel- en/of algengroei.

Samenstelling Water, niet-ionisch en kationisch oppervlakreactieve stoffen (< 5 %).

Kenmerken ■ Oplosmiddelvrije oplossing die na de reiniging van geveloppervlakken die aangetast zijn door schimmel- en/of algengroei, wordt aangebracht als nabehandeling.

Toepassing ■ Voor de nabehandeling na de reiniging van geveloppervlakken die aangetast zijn door schimmel- en/of algengroei.
■ Om de overdracht van kiembare sporen buiten te voorkomen.
■ Vloeibaar reinigingsmiddel voor particulier en industrieel gebruik.
■ Voor buiten.

Technische gegevens

Kleur:	kleurloos
Densiteit ISO 2811:	ca. 1 kg/dm ³
pH-waarde:	ca. 12
Staatformulier:	vloeibaar

	FungoFluid
Verbruik	ca. 0.2 - 0.4 l/m ² afhankelijk van de ondergrond (twee lagen)
Rendement	ca. 25 - 50 m ² /bus

Leverbon Kunststof verpakking, inhoud 10 l (40 verpakkingen per pallet = 400 kg)

Opslagruimte In een gesloten verpakking koel maar niet te koud (minstens + 5 °C) en nooit langer dan 24 maanden bewaren.

Kwaliteitsgarantie Alles wordt gemonitord in onze eigen laboratoria. De kwaliteit wordt continu bewaakt en gecontroleerd en alle grondstoffen worden bij ontvangst aan een strenge controle onderworpen. Baumit werkt met een TÜV-gecertificeerd kwaliteitszorgsysteem dat eveneens voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 9001 en een eveneens TÜV-gecertificeerd milieubeheersysteem dat voldoet aan de internationaal geldende norm DIN EN ISO 14001.

Indeling overeenkomstig de Wet chemische stoffen Zie het veiligheidsinformatieblad (te vinden op de website www.baumit.be).

Ondergrond Dit product kan worden aangebracht op minerale ondergronden en cementgebonden bouwmaterialen, plamuurpleisters en organisch gebonden afwerkpleisters en verven. Grove begroeiing moet eerst mechanisch worden verwijderd. Aan te bevelen is om dit met een stoomreiniger of een hogedrukreiniger te doen. Laat de ondergrond vervolgens eerst goed drogen.

Verwerking FungoFluid wordt indien mogelijk met behulp van een roller of borstel onverdund royaal aangebracht op de aangetaste oppervlakken. Opgelet: FungoFluid mag niet in de bodem, het grondwater of het riool terechtkomen. Tref dus de nodige voorzorgsmaatregelen.

De behandelde oppervlakken mogen minstens 24 uur niet blootgesteld worden aan regen en moeten na de voorbehandeling met FungoFluid worden geverfd of bepleisterd.

Algemene informatie en opmerkingen De volgende lagen mogen pas worden aangebracht als het product volledig is ingedroogd (min. 24 uur bij 20 °C). Voorzie indien mogelijk ook een beschermende filmlaag.

Niet verwerken bij direct zonlicht, regen of te veel wind, tenzij u de gevel op afdoende wijze kunt beschermen (railingnet).

Met het oog op een goede werking van het product, mag FungoFluid niet worden gemengd met andere producten.

Bij lage temperaturen is het mogelijk dat de inwerktijd langer zal zijn.

Dek de aangrenzende zones, in het bijzonder glas, keramiek, klinkers, natuursteen, lak en metaal ter bescherming af. Spoel het spuitpistool onmiddellijk schoon met veel water. Wacht niet tot het product volledig is opgedroogd. Maak het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water schoon.

Mag niet in de bodem, het grondwater of in het rioolnetwerk geraken.

Bovenstaande informatie is gebaseerd op onze ervaring en dient te worden geïnterpreteerd als aanbevelingen. Deze mag niet worden geïnterpreteerd als een garantie voor elke toepassing omdat elke toepassing en verwerking anders is en wij hierover geen controle hebben.

Niet gebruiken indien de temperatuur van het materiaal, de ondergrond of de lucht lager is dan 5 °C of hoger dan 30 °C.

Hebt u meer informatie over dit product of de verwerking ervan nodig, neem dan contact op met een van onze professionele adviseurs van de buitendienst. Hij zal u meer gedetailleerde informatie op maat van uw project kunnen verstrekken.

Onze technische, specifiek op de toepassing gerichte aanbevelingen die wij als ondersteuning aan de koper/verwerker meegeven op basis van onze eigen ervaringen, stemmen overeen met de actuele wetenschappelijke inzichten en de praktijk. Zij zijn geheel vrijblijvend en impliceren geen contractuele rechtsverhouding, noch nevenverplichtingen naast de koopovereenkomst. Zij ontslaan de koper niet van zijn verantwoordelijkheid om zelf te testen of onze producten compatibel zijn met de door hem voorziene gebruikstoepassing. De algemene bouwtechnische regels dienen te worden gerespecteerd. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen die bijdragen tot de technologische vooruitgang en de verbetering van ons product of de toepassing ervan. Door de publicatie van dit Technisch informatieblad komen alle voorgaande edities te vervallen. De meest recente informatie vindt u op onze website. Voor alle verkooptransacties gelden onze huidige verkoop- en levervoorwaarden alsook de bepalingen die van toepassing zijn voor de opstelling en het gebruik van onze silo's en menginstallaties.

Dit technisch informatieblad werd vertaald met een automatisch vertaalprogramma. Bij twijfel verwijzen wij u naar de Duitse versie van de technische fiche op het moment van levering van het product. U vindt deze op de website: <https://baumit.de/produkte> of u kunt ze ook op aanvraag verkrijgen.