



TOEPASSINGEN

Gebruiksklaar, kleurloos voorstrijkmiddel voor wand, vloer en plafond. PRIMER PO vermindert de porositeit en verstevigt de ondergrond. Geschikte ondergronden zijn: cementeringen, baksteen, gipspleister, gipsplaten, gipsblokken, beton, enz. PRIMER PO kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.



GEBRUIKSAANWIJZING

PRIMER PO wordt steeds op een poreuze, zuivere, gezonde, stof- en olievrije ondergrond aangebracht. Schudden voor gebruik. PRIMER PO wordt rijkelijk met de borstel of rol onverdund aangebracht. Sterk zuigende ondergronden (zoals cellenbeton, gipspleisters, enz.) tweemaal behandelen. Droogtijd: ±2 à 3 uur.



SPECIALE TOEPASSINGEN

PRIMER PO kan als grondlaag - op de kleefzijde - gebruikt worden om bepaalde soorten natuursteen (bv. witte marmer) te beschermen tegen vlekvorming, toe te passen in 1 of 2 lagen. Het is wenselijk om een proef te doen.



OPMERKINGEN

- Het gereedschap onmiddellijk na gebruik met water reinigen.
- Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C of toepassen op een ondergrond waarvan de temperatuur lager is dan +5 °C.
- Droog en vorstvrij bewaren.



Mengverhouding	Verbruik	Verpakking
Onverdund	±0,050 à 0,150 L / m ² , volgens de porositeit van de ondergrond	1 L (12 st/karton), 5 L
Kleur	Droogtijd	Gebruikstemperatuur
Wordt kleurloos na aanbrengen	±2 à 3 uur	+5 °C tot +30 °C