

# BELGAbriickfoil

## PRODUCTBESCHRIJVING

DAMPOPEN, SLAGREGENDICHTE EN VOLVLAKS ZELFKLEVENDE FOLIE, SPECIAAL VOOR GEVELMETSSELWERK

Belgabriickfoil bestaat uit een slagregendichte, versterkte PP-folie/vlies combinatie. De onderzijde van de dampopen folie is over de volledige breedte voorzien van een sterk zelfklevende laag (IGT) die een eenvoudige plaatsing van de folie mogelijk maakt, zonder bijkomende verlijming aan de (vlakke!) ondergrond.

## TOEPASSINGSGBIED

- Belgabriickfoil is ontwikkeld voor de verlijming op gelijmd of gemetseld gevelmetselwerk (langs de spouwzijde) rondom raamopeningen. Hierdoor wordt plaatselijk regendoorslag doorheen het gevelmetselwerk vermeden en blijft de isolatie rondom het raam altijd droog. De ondergrond waarop verlijmd moet worden, dient zuiver en droog te zijn alsook vrij van loshangende deeltjes. De folie is eveneens geschikt voor het waterdicht afsluiten van de isolatie ter plaatse van geveldragers.
- Voor een betere hechting op de gesneden kant van de spouwmuurisolatie deze steeds voorbehandelen met Belgaprimer <sup>ALL WEATHER</sup>.

1. ENKEL BUITENSPOUWBLAD



2. BUITENSPOUWBLAD + ISOLATIE



3. BUITENSPOUWBLAD + ISOLATIE + DEEL BINNENSPOUWBLAD



4. TOTALE OVERLAPPING



- Belgabriickfoil is eveneens geschikt voor het waterdicht aansluiten van de spouwmuurisolatie ter plaatse van metselwerk geveldragers (zie afbeelding 5/6/7).

5.



6.



7.



## PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- slagregendicht en dampopen
- **ideaal om op gelijmd of gemetseld gevelmetselwerk te klev**
- overschilder- en overpleisterbaar
- **uitstekende hechting op steen, beton én metaal**
- geschikt voor renovatie en nieuwbouw
- zéér sterk hechtende lijmlaag (IGT)
- **gesplit schutvel voor éénvoudige plaatsing**
- **snelle volvlakse verlijming**
- ook verwerkbaar bij lage temperaturen

**PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN**

Het bevestigingsoppervlak moet droog, olie-, vet- en stofvrij zijn. Loshangende deeltjes dienen vooraf verwijderd te worden met een borstel. Belgabrickfoil afrollen en afsnijden op de lengte van de af te dichten stukken metselwerk met enkele cm extra lengte. De folie dient minstens 5 cm à 10 cm te overlappen daar waar verschillende stroken tegen elkaar komen. De aftrekstroken één voor één verwijderen zodat de folie zoveel als mogelijk zonder plooiën op de ondergrond kan geplaatst worden. Altijd stevig aandrukken om een goede hechting te verkrijgen, gebruik eventueel een aandrukrol.

Belgabrickfoil kan ook bij lage temperaturen verwerkt worden. Er moet wel grondig gecontroleerd worden dat er op de te verlijmen oppervlakken geen scheidingsfilm aanwezig is onder de vorm van bijv. vocht, ijs of rijm omdat dit het lijmcontact met de ondergrond verhindert waardoor een goede verlijming niet mogelijk is! In geval van een vochtige ondergrond kan gebruik gemaakt worden van Belgaprimer <sup>ALL WEATHER</sup> om toch te kunnen verlijmen!

**VERPAKKING**

- op rollen met een lengte van 30 m
- diverse standaardbreedtes :

Breedte (mm)	Lengte (m)	Rollen/doos	Dozen/pallet	Lopende meter (m) per pallet
100	30	3	72	6.480
200	30	1	120	3.600
250	30	1	72	2.160
300	30	1	72	2.160

- beschermfolies op de onderzijde van het membraan zijn in de langsrchting gesplit om makkelijke plaatsing mogelijk te maken

**SCHOONMAKEN**

Lijmresten op de huid kunnen met water en zeep verwijderd worden.

**AFVALVERWERKING**

Restanten Belgabrickfoil mogen met het huisvuil meegegeven worden. De lokale voorschriften moeten worden nageleefd.

**TECHNISCHE KENMERKEN**

<b>Productopbouw vezels/folie</b>	PP-folie/vlies combinatie
<b>Lijm</b>	acrylaatlijm - 100% volvlaks
<b>Kleur</b>	antraciet
<b>Gewicht</b>	± 255 g/m <sup>2</sup>
<b>Dikte</b>	± 0,4 mm
<b>S<sub>d</sub>-waarde</b>	≤ 0.75 m
<b>Brandgedrag</b>	klasse E
<b>Temperatuurbestendigheid</b>	-30°C tot +70°C
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	-10°C tot +35°C; te controleren dat er geen scheidingsfilm door vocht, ijs of rijm aanwezig is!
<b>Houdbaarheid</b>	12 maanden, droog, bij kamertemperatuur, in de originele verpakking

**VEILIGHEIDSRICHTLIJNEN**

Het product is op basis van de beschikbare gegevens en ervaring geen gevaarlijke stof in de zin van de verordening betreffende gevaarlijke stoffen en van de desbetreffende EG-richtlijnen. Toch bevelen wij aan om bij het hanteren van chemische stoffen de gangbare voorzichtigheid en hygiëne in acht te nemen.

**SPECIALE AANWIJZINGEN**

Gelieve rekening te houden met de plaatsingsrichtlijnen!

**AANSPRAKELIJKHEID**

Onze algemene verkoops- en garantievooraarden zijn van toepassing. Die kunt u inkijken op [www.belgaplastics.be](http://www.belgaplastics.be). Dit informatieblad geeft alleen advies, zonder aanvaarding van aansprakelijkheid. De voorgestelde verwerkingsaanwijzingen moeten worden aangepast aan de werkelijke omgevingsomstandigheden. De gebruiker is verplicht de geschiktheid en de toepassingsmogelijkheid door eigen onderzoek na te gaan, om mislukkingen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid opnemen, te vermijden. Onder voorbehoud van technische wijzigingen. De meest recente versie van dit informatieblad kunt u vinden op [www.belgaplastics.be](http://www.belgaplastics.be).