

Damp-open afdekvlies

Damp-open heeft een vloeistofdichte toplaag en een zelfklevende onderzijde, welke geschikt is voor alle harde en gladde vloeren zoals: laminaat, PVC, tegels, kunststof vloeren en trappen. Ideaal geschikt voor schilderen, stukadoren, verhuizen en (ver)bouwen. Het ademende vlies laat 70 gram per m² per 24 uur door.



Technische gegevens



Vloeistofdicht



Stootvast



Zelfklevend



Anti-slip



Scheurbestendig



Damp-open

Samenstelling

Bovenzijde	Meerlagig membraan
Drager	Polyester
Lijm	Dispersie acrylaten

Afmetingen

Rollen	1 m x 25 m
	1 m x 50 m

Eigenschappen

Damp-open (70g / m² /24h)
 Vloeistofdicht
 Anti-slip
 Zelfklevend
 Schokabsorberend

Toepassing

Speciaal ontwikkeld voor pas gelegde en behandelde vloeren
 Voor keramische tegels en houten vloeren
 Geschikt voor vloeren en trappen

Verwerking

Banen leggen met een overlapping van ca. 10 cm en goed aandrukken

Verwerkingstemperatuur

tussen de 5 graden Celcius en 40 graden Celcius

Inzetbaarheid

Maximaal 3 maanden

Opmerking

Vooraf geschiktheid van het product testen
 Vloerverwarming uitschakelen voor gebruik